



La imagen es una ilustración del producto que puede variar según el color y las especificaciones técnicas del mismo.



**HIKER**

**CÓDIGO:** 9206

**TALLAJE:** 35 al 48

**CERTIFICACIONES DE NORMATIVIDAD**

- ASTM-F2413:18 Numeral 5.2 Resistencia al impacto del calzado de seguridad.
- ASTM-F2413:18 Numeral 5.3 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
- ASTM-F2413:18 Numeral 5.7 disipación estática.
- UNE EN ISO 20345: 2012 6.2.1 Calzado resistente a la perforación.(\*)
- UNE EN ISO 20345: 2012 5.3.2.3. Resistencia al impacto del calzado de seguridad

**COMPONENTES**

**ESPECIFICACIONES**

<b>CAPELLADA</b>	<b>CUERO</b> de origen bovino resistente a la tracción, ruptura, desgarró, flexión, y abrasión, que garantizan una mayor durabilidad y confort del calzado, ideal para entornos de alta exigencia.	
<b>PUNTERA</b>	<b>EN ACERO</b> resistencia al impacto y a la compresión, con recubrimiento dieléctrico	
<b>FORRO</b>	<b>TEXTIL</b> de rápida dispersión de la transpiración, acelera el transporte de la humedad, maneja la temperatura del pie, toque suave y confortable, resistencia superior a la abrasión, antimicótico, secado rápido.	
<b>CONTRAFUERTE</b>	<b>LAMINA TERMOPLÁSTICA</b> la cual es moldeada anatómicamente para suministrar protección al talón.	
<b>PLANTILLA ESTRUCTURAL</b>	<b>POLÍMERO:</b> de alta permeabilidad y flexibilidad, que suministra ergonomía y soporte.	
<b>PLANTILLA DE CONFORT</b>	<b>POLIURETANO INYECTADO</b> forro textil con diseño anatómico, densidad, flexibilidad, absorción de impacto y ampliación de los niveles de confort.	
<b>HILO</b>	<b>NYLON 100%:</b> en multifilamento continuo, resistente a la humedad y abrasión con elasticidad regulada	
<b>CORDON</b>	Trenzado multicolor flexible, suave, y resistente a la ruptura, de alta tenacidad.	
<b>PASACORDON</b>	De alta resistencia y estabilidad dimensional, que facilita el sistema de ajuste.	
<b>SUELA</b>	<b>CAUCHO ANTIESTÁTICO :</b> de alta densidad resistente a aceites e hidrocarburos  NTC – 456 densidad relativa NTC – 467 Dureza NTC – 4811 (DIN 53516) Abrasión NTC – 632 Resistencia a la flexión	
<b>PLANTILLA ANTIPUNZON</b>	(*) Según especificación requerida por el cliente.	

**ELABORADO POR:**

**REVISADO POR:**

*Ricardo Cruz*  
 Diseño

*[Signature]*  
 H.S.E.Q

*[Signature]*  
 Gerencia General

Para conocer más acerca de nuestros productos, lo invitamos a visitar:

[www.westland.com.co](http://www.westland.com.co)