

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO : 8619140084

PAGINA:1

FECHA :12/05/2025

WELLINGTON


TALLAS: 34 al 48

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

- ASTM-F2413:18 Numeral 5.2 Resistencia al impacto del calzado de seguridad.
- ASTM-F2413:18 Numeral 5.3 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
- ASTM-F2413:18 Numeral 5.6 Rigidez dieléctrica.
- UNE EN ISO 20345: 2012 6.2.1 Calzado resistente a la perforación.(*)
- UNE EN ISO 20345: 2012 5.3.2.3. Resistencia al impacto del calzado de seguridad



La imagen es una ilustración del producto que puede variar según el color y las especificaciones técnicas del mismo.

CAPELLADA	CUERO GRASO de origen bovino resistente a la tracción, ruptura, desgarró, flexión, y abrasión, que garantizan una mayor durabilidad y confort del calzado, ideal para entornos de alta exigencia.		
PUNTERA	EN COMPOSITE resistencia al impacto y a la compresión, no conducen electricidad, no transmiten temperatura, resistencia química en presencia de ácidos no presentan corrosión ni absorben humedad		
FORRO	TEXTIL: de rápida dispersión de la transpiración, acelera el transporte de la humedad, maneja la temperatura del pie, toque suave y confortable, resistencia superior a la abrasión, antimicótico, secado rápido, con membrana impermeable (WATERPROOF TECHNOLOGY) según especificación requerida.		
PASA HORMA	Componente para la fabricación del calzado, extraíble, con diseño anatómico de acuerdo a las dimensiones del pie amplio o wide (EE), altura de tacón y paso conforme a los requerimientos del calzado de seguridad.		
PLANTILLA ESTRUCTURAL	TEXTIL ANTIPUNZON: calibre 3.8 mm, de alta permeabilidad y flexibilidad, de alta resistencia, la cual suministra ergonomía y soporte, además de brindar protección anti punzón en la zona plantar del calzado de seguridad .		
PLANTILLA DE CONFORT	POLIURETANO INYECTADO: forro textil con diseño anatómico, densidad, flexibilidad, absorción de impacto y ampliación de los niveles de confort.		
HILO	NYLON 100%: en multifilamento continuo, resistente a la humedad y abrasión con elasticidad regulada.		
PASACORDON	De alta resistencia y estabilidad dimensional, que facilita el sistema de ajuste.		
CORDON	Trenzado multicolor flexible, suave, y resistente a la ruptura, de alta tenacidad		
CONTRAFUERTE	LAMINA TERMOPLÁSTICA la cual es moldeada anatómicamente para suministrar protección al talón.		
ENTRESUELA	CAUCHO EVA de baja densidad suministra efecto de amortiguación en la suela durante el uso garantizando un mayor confort		
SUELA	POLIURETANO/CAUCHO NITRILO: de alta densidad resistente a aceites e hidrocarburos NTC – 456 densidad relativa NTC – 467 Dureza NTC – 4811 (DIN 53516) Abrasión NTC – 632 Resistencia a la flexión		
PLANTILLA ANTIPUNZON	(*) según especificación requerida por el cliente.		
ELABORADO POR:	Jefe de Diseño y Desarrollo	RICARDO A CRAIG SANTOS	 Firma