Docusign Envelope ID: A8011910-FF4A-496F-A9B9-886D08EA4418

CERTIFICADO

INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL S.A.S.

Carrera 14A No. 7 - 102 Parque Industrial Montana, Mosquera, Colombia

Manufactured by:
Fabricado por:
INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL SAS
Carrera 14A No. 7 - 102 Parque Industrial Montana
Mosquera, Cundinamarca - Colombia

Made in:
Hecho en:
COLOMBIA

BVQI Colombia Ltda. certifica que la organización mencionada ha sido evaluada y se muestra acordes con los requisitos detallados a continuación

ASTM F2413:2018 (Numerales 5.2; 5.3; 5.6; 5.7)
ISO 20345:2011 (Numerales 5.3.2.3 y 6.2.1)

Producto Certificado:

BOTAS INDUSTRIALES DE PROTECCION
Referencias certificadas: 134 Ver Anexo

Fin del alcance BVQI Colombia Ltda.

Certificado Número:
CO22.01417
(Esquema Tipo 5 ISO/IEC 17067:2013)

Fecha de inicio de certificación:
2022/Diciembre/15

Fecha de emisión:
2025/Noviembre/12

Fecha de vencimiento:
2027/Diciembre/14
(Sujeto al funcionamiento satisfactorio continuo del Sistema de Gestión de la Organización)

Versión No.: 2

Firmado por:
Carolina Prieto
EA7334FADEA34B1...

Carolina Prieto Carranza
Gerente Técnico
Bureau Veritas Certification

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-008

Dirección del Organismo de Certificación: *BVQI Colombia Ltda. Carrera 16 No 97-40 Torre 1 Oficina 401. Bogotá D.C. – Colombia*

Para obtener más información sobre el alcance y la validez de este certificado, así como sobre la aplicabilidad de los requisitos del Sistema de Gestión, puede obtenerse consultando a la organización.

Para comprobar la validez del certificado, por favor escanear el Código QR. Cualquier modificación total o parcial por cualquier medio al registro original hará que pierda su validez.

ANEXO DE REFERENCIAS CERTIFICADAS

No.	Referencia	Descripción	NORMA
1	6084	CALZADO CON PUNTERA DE SEGURIDAD (puede fabricarse con plantilla anti-punzón)	ASTM F2413-18 (NUMERALES, 5.2 RESISTENCIA AL IMPACTO 5.3 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CALZADO DE SEGURIDAD) NTC-ISO 20345:2012 (NUMERAL 5.3.2.3. RESISTENCIA AL IMPACTO DEL CALZADO DE SEGURIDAD, NUMERAL 6.2.1 RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN Y NUMERAL 5.3.5 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (ANEXO A))
2	6154		
3	6164		
4	6374		
5	6474		
6	6534		
7	6574		
8	6584		
9	6594		
10	6614		
11	7044		
12	7054		
13	7064		
14	7084		
15	8014		
16	8304		
17	8604		
18	8674		
19	8704		
20	8804		
21	8974		
22	9004		
23	9204		
24	9304		
25	9474		
26	9504		
27	9604		
28	9774		
29	9874		
30	9974		
31	6476	CALZADO CON PUNTERA DE SEGURIDAD (puede fabricarse con plantilla anti punzón)	ASTM F2413-18 (NUMERALES, 5.2 RESISTENCIA AL IMPACTO 5.3 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CALZADO DE SEGURIDAD, 5.7 DISIPACIÓN ESTÁTICA) NTC-ISO 20345:2012 (NUMERAL 5.3.2.3 RESISTENCIA AL IMPACTO DEL CALZADO DE SEGURIDAD, NUMERAL 6.2.1 RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN Y NUMERAL 5.3.5 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (ANEXO A))
32	6576		
33	7036		
34	8016		
35	8606		
36	9206		
37	6087	CALZADO DIELÉCTRICO CON PUNTERA DE SEGURIDAD (puede fabricarse con plantilla anti punzón)	ASTM F2413-18 (NUMERALES, 5.2 RESISTENCIA AL IMPACTO 5.3 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CALZADO DE SEGURIDAD, 5.6 RIGIDEZ DIELÉCTRICA) NTC-ISO 20345:2012 (NUMERAL 5.3.2.3. RESISTENCIA AL IMPACTO DEL CALZADO DE SEGURIDAD, NUMERAL 6.2.1 RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN Y NUMERAL 5.3.5 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (ANEXO A))
38	6377		
39	6477		
40	6577		
41	6587		
42	6597		
43	6617		
44	7087		

No.	Referencia	Descripción	NORMA
45	7547		
46	8017		
47	8307		
48	8607		
49	8707		
50	8807		
51	8977		
52	9007		
53	9207		
54	9307		
55	9407		
56	9477		
57	9507		
58	9607		
59	9777		
60	9807		
61	9877		
62	9907		
63	9977		
64	6058	CALZADO DIELÉCTRICO SIN PUNTERA DE SEGURIDAD (puede fabricarse con plantilla anti-punzón)	ASTM F2892-18 (NUMERAL 5.2 RIGIDEZ DIELÉCTRICA) NTC-ISO 20345:2012 (NUMERAL 6.2.1 RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN Y NUMERAL 5.3.5 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (ANEXO A))
65	6168		
66	6378		
67	6478		
68	6578		
69	6588		
70	6598		
71	6618		
72	7088		
73	7548		
74	8018		
75	8108		
76	8308		
77	8608		
78	8618		
79	8678		
80	8708		
81	8778		
82	8808		
83	9008		
84	9078		
85	9208		
86	9308		
87	9408		
88	9478		
89	9608		

No.	Referencia	Descripción	NORMA
90	9778		
91	9808		
92	9878		
93	9908		
94	9978		
95	6059	CALZADO DIELÉCTRICO CON PUNTERA DE SEGURIDAD (puede fabricarse con plantilla anti-punzón)	ASTM F2413-18 (NUMERALES, 5.2 RESISTENCIA AL IMPACTO 5.3 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CALZADO DE SEGURIDAD, 5.6 RIGIDEZ DIELÉCTRICA) NTC-ISO 20345:2012 (NUMERAL 5.3.2.3. RESISTENCIA AL IMPACTO DEL CALZADO DE SEGURIDAD, NUMERAL 6.2.1 RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN Y NUMERAL 5.3.5 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (ANEXO A))
96	6279		
97	6379		
98	6169		
99	6479		
100	6579		
101	6589		
102	6599		
103	6619		
104	7059		
105	7069		
106	7089		
107	7349		
108	7549		
109	8029		
110	8019		
111	8109		
112	8279		
113	8309		
114	8379		
115	8479		
116	8609		
117	8619		
118	8679		
119	8709		
120	8809		
121	8979		
122	9009		
123	9079		
124	9179		
125	9209		
126	9309		
127	9479		
128	9609		
129	9779		
130	9809		
131	9879		
132	9909		
133	9409		
134	9979		

Inicial
CP